

MULTI-HYBRID WEISS MONTAGEKLEBER

Ersetzt fast alle bisherigen bekannten Montagekleber und Leime! Optimal bei Spiegel-, Leisten-, Laminat- und Stufenverklebungen, Türzargen, Containerbau, Fensterbänke (Kleber steht bis 4 cm), Glasleisten, Paneele, Küchenrückwände, Styropor etc. Hält auf Glas, Mauerwerk, Beton, vielen Metallen, Lacken und Grundierungen...

VORTEILE

- Enorme Klebkraft nach Aushärtung (ca. 28 kg/cm²)
- Hautbildezeit 3-5 Minuten
- Bleibt elastisch (verbindet daher sehr gut unterschiedliche Materialien)
- Sehr gut bei Vibrationen
- Stehvermögen bis 4 cm
- Aushärtung 3-4 mm/24h (nach DIN 30314)
- Pilzhemmend (im Sanitärbereich gut einsetzbar)
- Lebensmittelrecht
- Verarbeitbar 5°C bis 40°C (auch Bauteil)
- Temperaturbeständig -40°C bis 90°C
- Primerlose Haftung auf fast allen Trägermaterialien
- Zugstärke (DIN 53504 S2): 2,8 N/mm²
- UV-, wetter- und seewasserbeständig
- Farbecht
- Frei von Lösemitteln, Silikon und Isocyanat
- Nahezu geruchslos
- Schadstofffrei
- Überstreichbar mit vielen gängigen Farben und Lacken



VERARBEITUNGSHINWEISE

Vor dem Einsatz dieses Klebstoffes müssen vorher geeignete Praxisversuche stattfinden. Nur diese können über die Verwendbarkeit dieses Produktes entscheiden. Durch die V-Düse erhalten Sie die optimale Klebermenge. Die Kleberflächen müssen fett- und staubfrei sein. Glatte und pulverbeschichtete Oberflächen sollten etwas angeschliffen und gesäubert werden. Vorversuche sind generell zu empfehlen. Bei Anwendung mit PP, PE, Bitumen, porösen Untergründen empfehlen wir generell Vorversuche durchzuführen, siehe Produktinformation.

BITTE BEACHTEN SIE:

Enthält 3-(2-Aminoethylamino)-propyltrimethoxysilan, N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblattauf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

GEWÄHRLEISTUNG

Die über das Gesetzliche hinausgehende Gewährleistung deckt nur die beschriebene Produktleistung ab und beschränkt sich auf kostenlosen Klebstoffersatz.

